



Versión: 2
Actualización: 12/02/2026

FICHA TÉCNICA
DESENGRASANTE INDUSTRIAL
MARCA MYC

Fecha: Febrero 2026

Página 1 de 2

1. DESCRIPCIÓN

Desengrasante diseñado para la eliminación de grasa por aspersion y contacto, con acción inmediata para superficies o sitios donde no se pueda enjuagar con agua abundante o se requiera un desmenuado rápido por limpieza. No obstante, en sitios o superficies que si lo permitan también puede retirarse por enjuague, apto para uso industrial y doméstico, permite diluciones según el nivel o tipo de grasa (orgánica o inorgánica).



NSOH02885-24CO

2. COMPOSICIÓN BÁSICA

Tensoactivo aniónico biodegradable, solvente glicólico y agua.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS:

- 3.1 Color: Incoloro
- 3.2 Olor: Característico del solvente glicólico
- 3.3 Apariencia: Líquido translúcido
- 3.4 Solubilidad: En agua en cualquier proporción.
- 3.5 Partículas: Libre de partículas en suspensión o sedimentadas.
- 3.6 Densidad: 1.0 – 1.02 g/mL
- 3.7 Valor pH: 6.9 – 7.2
- 3.8 Estabilidad: 1 año en condiciones normales de almacenamiento

4. CARACTERÍSTICAS

- ✓ Amplio Espectro
- ✓ Producto biodegradable
- ✓ Rápida Acción
- ✓ Compatible con superficies de metal, plásticas, gomas etc.
- ✓ Estable
- ✓ Seguro para ser utilizado en el hogar
- ✓ Fácil de usar
- ✓ No mancha, no es inflamable y no es abrasivo
- ✓ No requiere enjuague. Retire con un paño húmedo.



Versión: 2
Actualización: 12/02/2026

FICHA TÉCNICA
DESENGRASANTE INDUSTRIAL
MARCA MYC

Fecha: Febrero 2026

Página 2 de 2

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envase 1L, 3,8 L, 19L.

6. MODO DE EMPLEO

Para lavado de planchas, hornos, campanas extractoras, equipos de cocina en general. Retirar grasas y suciedades en los diferentes equipos de cocina. Para retirar la grasa del piso en la cocina (trapeada con una sola pasada). Humedecer un trapo o esponja con el desengrasante industrial y frotar suavemente la superficie a tratar. Enjuagar preferiblemente con agua acidulada. Para trapear aplique un chorrito del desengrasante industrial sobre la traperera, luego trapee uniformemente la superficie, no requiere enjuagar.

7. RECOMENDACIONES DE USO

- ✓ El Desengrasante industrial puede ser aplicado en las superficies con esponja, traperera, paño, rociadores a presión o portátiles, dispositivos de nebulización, etc.
- ✓ No debe ser mezclado con ningún otro tipo de producto químico, solo con Agua.
- ✓ Evitar la mezcla con sustancias cloradas como hipoclorito de sodio (blanqueadores).

8. PRECAUCIONES

- ✓ No debe mezclarse con otros productos de limpieza y desinfección.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
- ✓ Al contacto con ojos o piel lave con abundante agua.
- ✓ No asperje directamente sobre las partes eléctricas de los equipos, teclados ni monitores; aplique primero sobre un paño y luego sobre el equipo.
- ✓ Utilice guantes.

9. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- ✓ Almacenar en un lugar fresco y alejado de la luz.
- ✓ Conserve en el envase original y bien tapado.