



Cód: SGI-C-FT0608

Versión: 2
Actualización:
21/02/2026

FICHA TÉCNICA
LIMPIADOR DE JUNTAS - DESINCRUSTANTE
MARCA AZULADO

Fecha: Marzo 2022

Página 1 de 3

1. DESCRIPCIÓN

Detergente ácido diseñado para eliminar de manera rápida y eficaz, manchas, suciedades e incrustaciones de cal y magnesio en tuberías de agua.

Ideal para remover óxido, acumulaciones de sarro, mugre pesada, moho y suciedades incrustadas en las juntas de pisos y paredes, sin dañar el acero inoxidable y las superficies plásticas. Puede ser utilizado en superficies de granito, cerámica, cemento, azulejos.



NSOH07739-19CO

2. COMPOSICIÓN BÁSICA

Mezcla de ácidos orgánicos e inorgánicos, surfactante no iónico, emulsión, fragancia según variedad y agua.

Nombre químico	CAS	% Contenido
Ácido orgánico	7664-38-2	5% - 15%

3. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS:

- 3.1 Color: Blanco
- 3.2 Olor: Inodoro
- 3.3 Apariencia: Líquido opaco
- 3.4 Solubilidad: En agua en cualquier proporción.
- 3.5 Partículas: Libre de partículas en suspensión o sedimentadas.
- 3.6 Densidad: 1.05 – 1.10 g/mL
- 3.7 Valor pH: 1.5 – 2.5
- 3.8 Estabilidad: 2 años en condiciones normales de almacenamiento
- 3.9 Fósforo % (P2O5 %): 6+-0.58 (P), 13.8 +-1.34 (P2O5)
- 3.10 Biodegradabilidad: 61.6% OCDE 301 F (Respirometría manométrica)

NOTA: Este resultado cumple con el parámetro evaluado según especificación establecida por la ASTM D820 y LA RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1770, Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, utilizando la técnica instrumental colorimétrica.



Cód: SGI-C-FT0608

Versión: 2
Actualización:
21/02/2026

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DE JUNTAS - DESINCRUSTANTE
MARCA AZULADO

Fecha: Marzo 2022

Página 2 de 3

4. CARACTERÍSTICAS

- ✓ Elimina incrustaciones de calcio y magnesio en superficies.
- ✓ Devuelve la blancura a las superficies.
- ✓ Producto biodegradable y libre de fosfatos.
- ✓ Fácil de usar.

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envase 1L pistola, 3,8L, 19L.

6. MODO DE EMPLEO

Retire la suciedad más gruesa con espátula o escoba, aplique directamente el producto y deje actuar por 5 minutos o disuelva 1L de producto por un 1L de agua y deje actuar de 10 a 15 minutos, restriegue con un cepillo de cerdas duras y enjuague con abundante agua, repita la operación si requiere.

7. RECOMENDACIONES DE USO

- ✓ Ideal para toda la industria en general, restaurantes, el hogar, gimnasios, construcción, sector alimentario.
- ✓ Utilizar en pisos de cerámica, granito, vitrificados, manchas de óxido, terrazas, y superficies en cemento.
- ✓ NO UTILIZAR EN PISOS DE MÁRMOL, NI EN BALDOSAS QUE TENGAN PIGMENTO

8. PRECAUCIONES

- ✓ No mezcle el producto con hipoclorito de sodio (blanqueadores), mezcle solo con agua.
- ✓ Producto ácido que irrita los ojos y la piel, evite el contacto.
- ✓ En caso del contacto con los ojos y la piel, lávese inmediatamente con agua y acuda al médico.
- ✓ Se debe usar guantes y tapabocas.
- ✓ Si se ingiere, causa daño a la salud.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- ✓ Decolora las juntas de color oscuro.



Cód: SGI-C-FT0608

Versión: 2
Actualización:
21/02/2026

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DE JUNTAS - DESINCRUSTANTE
MARCA AZULADO

Fecha: Marzo 2022

Página 3 de 3

9. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- ✓ Almacenar en un lugar fresco, bien ventilado, fuera de los materiales incompatibles como hipoclorito de sodio.
- ✓ Guarde cerrado el recipiente. Maneje y abra los recipientes con cuidado.
- ✓ Proteja el material de la luz directa del sol.
- ✓ Conserve en el envase original.
- ✓ No maneje o almacene el material cerca de llamas abiertas, calor u otras fuentes de ignición

10. DECLARACIÓN DE FUENTE DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA

El contenido incluido en esta ficha técnica corresponde a una transcripción fiel de la información suministrada por el proveedor o fabricante. La presente adaptación se realiza únicamente con el fin de estandarizar el formato de las fichas técnicas utilizadas por nuestra organización, sin modificar las especificaciones, características ni datos originales del producto.